


FICHE TECHNIQUE PRIMO - BUREAU ELECTRIQUE



Plateaux :

Plateaux en MFC d'épaisseur 25 mm avec chants ABS de 2mm. Coloris Chêne Ambré en stock.

Autre Coloris avec un délai de 3 semaines minimum : chêne blanchi, gris clair, blanc, gris cubanite, gris bois, noyer foncé, frêne sablé ou noir



Châssis (réglable et télescopique) :

Barre principale en acier en L 43x30x730 mm ; support latéral en acier L56x60x440 mm ; plage de réglage – 400mm, métal revêtu à la poudre de même couleur que les pieds et les colonnes.

Colonnes de levage :

Colonnes de 2 niveaux avec solution anticollision, double motorisation, démarrage et arrêt progressif, vitesse de levage jusqu'à 30mm/secondes.

Longueur de course : 470 mm

Dimensions du tube rectangulaire : 40x60x70 mm

Capacité de levage : 80 kg

La solution du système coulissant empêche les rayures éventuelles de la peinture sur les colonnes de bureau

Métal laqué de la couleur du châssis et des pieds.

Spécification électrique :

Entrée : 110-240V

Fréquence : 50/60 Hz

Prise d'alimentation Européenne

Consommation d'énergie : en veille 0,05 W

Cycle de fonctionnement : marche 1 minute, arrêt 9 minutes

Piètement :



Feuille de métal 600x75x20 mm avec un détail soudé pour la stabilité, patin régulateur pour nivellement (+10mm), métal laqué de la couleur du châssis.

Piètement en coloris aluminium en stock, possibilité de noir ou blanc avec un délai de 3 semaines minimum

Bouton de réglage hauteur :



Position de mémoire assis/debout

GARANTIE 5 ANS SAUF LES PIECES ELECTRIQUES (2 ans)

